

Scotte LG Sparkel



*Reparerer dype hull og passer til sparkling i tykke lag
Meget god fyllevne
Gir et godt resultat før maling og tapetsering*

Scotte LG er en ferdigblandet lett grovkornet håndsparkel med meget god fyllevne. Sparkelen kan legges i tykke lag og er egnet til reparasjon av skader innendørs. Scotte LG kan brukes på betong, lettbetong, puss, fliser og gipsplater. Bruk Scotte LG hvis du skal sparkle skjøter eller bredsparkle eller jevne ut dype hull. Brukes ikke til å legge skjøteremser.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Stålsparkel

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522