

# Scotte LS Sparkel



*Enkel å påføre  
Gir en fin overflatestruktur  
Høy fyllevne*

Scotte LS er en lett, mellomgrov sprøytesparkel for skjøl-, flekk- og helsparkling samt til grenging i tørre rom. Scotte LS brukes på betong, lettbetong, puss, gipsplater. Sparkelen er tilpasset påføring med sparkelsprøyte.

Sparkelmassen oppfyller kravene til CE merking i henhold til EN 15824.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
1 l/m<sup>2</sup>

**VERKTØY**  
Sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV**

**LUFTFUKTIGHET**

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

Sparkling skal skje på tørre, jevne og rengjorte overflater. Før sparkling av betongtak og vegger, fjernes ujevnheter som f.eks. overskuddsmateriale og rester av murbruk. Større hull reparerer først med Scotte LG.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version 050522