

# Scotte LW Sparkel



*Beste feste-egenskaper og fuktmotstand  
Gir ekstra fuktmotstand før maling og tapetsering  
Meget god fyllevne i våtrom*

Scotte LW er en finkornet, lett våtroms-sparkel med svært god fyllevne til våtrom innendørs. Bruk Scotte LW der det er nødvendig med et vanntett resultat. Sparkelen brukes i våtrom og fuktige rom på betong, lettbetong, puss, flis og vev samt gips- og andre byggplater. Sparkle med Scotte LW for optimalt feste og et solid resultat.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Interiør

FORBRUK  
1 l/m<sup>2</sup>

VERKTØY  
Stålsparkel

MALINGSTEMPERATUR  
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten er tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

# Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version 050522