

Scotte Lim & Grunn



Lim og grunning i ett produkt.

Minimerer arbeidsmengden

Den er veldig enkel å påføre, takket være dens konsistens.

Scotte Lim & Grunn er en vannfortynnbar lim og grunning beregnet til oppsetting av glassfiberstriem/duk innvendig i tørre rom. Med et produkt utføres både liming og grunning, dette gjøres "vått i vått". Den gir god vedheft og fyller godt. Et produkt spesielt for håndverkere. Dette gir en tidsbesparende og rasjonell oppsetting av striem/duk. Overmaling kan utføres med alle Beckers veggprodukter.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
3 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Det svenske Astma- och Allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først to uker etter påføring. Utvis forsiktighet under påføring, og sørg for god ventilasjon de to første ukene.

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.beckers.no

Forberedelse av overflaten

Underlaget skal være rengjort. Sterkt sugende og svake underlag bør grunnes med Scotte Lim & Grunn, fortynnet med vann (1 del til 4 deler vann).

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.