

Scotte RG Sparkel



*Ferdigblandet rullesparkel som gjør sparklingen mer effektiv
Meget stor fyllevne
Meget lett å påføre og fordele på overflaten*

Scotte RG er en ferdigblandet smidig og lett grovkornet rullesparkel for bredsparkling i tykke lag innendørs i tørre rom. Sparkelen passer perfekt til å sparkle malt glassfiber. Sparkelen fyller ujevnheter godt og gir en jevn og fin grunnflate. Scotte RG er lett å påføre og fordele ved hjelp av rulle. Det er bare å åpne lokket og sette i gang.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522