

Scotte RS Sparkel



Kan rulles og sprøytes

Reduserer tidsbruken og er skånsom fra et ergonomisk synspunkt

God fyllevne og lett å slippe

Scotte RS er en ferdigblandet mellomfin, lett rulle- og sprøytesparkel som påføres med rulle eller sprøyte. Med den enkle påføringen og gode fyllevnen gjør Scotte RS det enklere å sparkle skjøter og bredsparkle betong, lettbetong, puss, gipsplater og tidligere sparklede og malte flater innendørs. Scotte RS sparer tid og krefter fordi den ergonomisk er lettere å jobbe med. Bruk Scotte RS hvis du vil være mer effektiv og samtidig sikre det samme, gode resultatet.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 2 timer. Kan slipes og males etter 12 timer.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522