

Scotte RW Sparkel



*Meget god hefteevne og våtfasthet
Meget lett å påføre med rull
Fyller meget godt.*

Scotte RW er en mellomgrov, lett rullbar våtrumssparkel med meget god fyllevne. Først og fremst beregnet på bruk i våtrom. Den smidige konsistensen gjør den meget lett å påføre med rull.

Scotte RW brukes innendørs på underlag av betong, lettbetong, puss, murstein, vev samt gips og andre byggplater som krever våtfast eller ekstra hard sparkel. Har meget god hefteevne og våtfasthet. Gir et ekstra våtfast underlag før maling og tapetsering.

Sparkelmassen oppfyller kravenet til CE merking i henhold til EN 13963.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Sparkling skal skje på tørre, godt bundet og rengjorte overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522