

Scotte R Sparkel



*Gir et ekstra jevnt resultat og er lettslipt
Stor fyllevne
Lett å påføre og fordele med rulle*

Scotte R er en finkornet, lett rullsparkel med god fyllevne til skjøter-, flekk- og helsparkling innendørs. Den smidige konsistensen gjør sparkelen lett å påføre og fordele på overflaten med rulle. Scotte R kan brukes på de fleste innendørs overflater som gips, betong, puss, glassfiberduk etc i tørre rom. Scotte R sparer tid og krefter fordi den er enkel å jobbe med fra et ergonomisk synspunkt. Hvis du vil ha en ekstra glatt overflate før du maler eller tapetserer, skal du sparkle med Scotte R. Sparkelen er ferdigblandet. Det er bare å åpne lokket og begynne å rulle.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Avhengig av sjiktykkelse, så er overflaten tørr etter omtrent 3 timer. Kan slipes og males etter 7-10 timer

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Sparkling skal utføres på tørre, godt bundne og rensede overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522