

# Scotte Snickerislip



*Meget god vedheft på forskjellige overflater  
Tørker raskt og kan overmales med de fleste malinger for tre og panel  
Porefyllende grunning*

Scotte Snickerislip er en grunning- og slipemaling til innendørs bruk. Den passer både for malte- og umalte flater og kan overmales med de fleste malinger for tre og panel. Malingen fester godt og tørker raskt.

## Teknisk informasjon

**BRUKSOMRÅDE**  
Interiør

**FORBRUK**  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

**VERKTØY**  
Pensel, rull, sprøyte

**MALINGSTEMPERATUR**  
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

**TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET**  
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

**BINDEMIDDEL**  
Acrylat

**VOC**  
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt



## Forberedelse av overflaten

Umalte overflater: Forsikre deg om at underlaget er fast og fritt for støv. Skrap og børst grundig. Kvister grunnes med Beckers kvistlakk.

Malte overflater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask etter anbefaling. Blanke overflater bør mattslipes med fint slipepapir. Skader: repareres med Beckers Snickerispackel, slip jevnt.

Når det skal benyttes et vanntynnbart produkt som mellom-og toppstrøk, Scotte Snikkerifinish må tørke i 12 timer før viderebehandling.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*