

Scotte Snickerislip



*Meget god vedheft på forskjellige overflater
Tørker raskt og kan overmales med de fleste malinger for tre og panel
Porefyllende grunning*

Scotte Snickerislip er en grunning- og slipemaling til innendørs bruk. Den passer både for malte- og umalte flater og kan overmales med de fleste malinger for tre og panel. Malingen fester godt og tørker raskt.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Umalte overflater: Forsikre deg om at underlaget er fast og fritt for støv. Skrap og børst grundig. Kvister grunnes med Beckers kvistlakk.

Malte overflater: Rengjør overflaten med Beckers

Malervask etter anbefaling. Blanke overflater

børmattslipes med fint slipepapir. Skader: repareres med Beckers Snickerispackel, slip jevnt.

Når det skal benyttes et vanntynnbart produkt som mellom-og toppstrøk, Scotte Snikkerifinish må tørke i 12 timer før viderebehandling.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.