

Scotte XF Sparkel



*Fyller ut og utjevner nivåforskjeller og grove overflater
Har ekstremt høy fyllekapasitet og gir en maleklar overflate
Lett å påføre med sparkelsprøyte*

Scotte XF er en mellomgrov, lett spøytesparkel med god fyllevne for bredsparkling og øvrig sparkling innendørs hvor en fin, malingsklar overflate ønskes.

Scotte XF kan brukes på de fleste vanlige forekommende byggematerialer. Spesielt for renovering av grove overflater innendørs hvor en fin, malingsklar overflate ønskes.

Sparkelmassen oppfyller kraven til CE merking i henhold til EN 15824.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
1 l/m²

VERKTØY
Sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Sparkel ikke når overflaten er kaldere enn +5°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET

Overflaten tørr etter ca. 3 timer avhengig av sjiktykkelse.
Kan slipes og males etter 7-10 timer.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Før sparkling av tak og vegger, fjernes ujevnheter som f.eks. overskuddsmateriale og rester av murbruk. Sparkling skal skje på tørre, godt bundet og rengjorte overflater.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 050522