

Tapetgrunn



*Spesielt utviklet for grunning av tapet og sterkt sugende overflater
Reduserer risikoen for blemmer og fester tapeten til underlaget
Har gode isolerende egenskaper*

Beckers Tapetgrunn er en hvit, matt grunning spesielt utviklet for grunning på tapet og stoffoverflater før sparkling eller maling. Når du grunner med Tapetgrunn, reduserer du risikoen for bobler og at tapeten løsner fra underlaget. Malingen isolerer også godt. Med Tapetgrunn blir oppussingen enklere og morsommere.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
5 - 10 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

Sørg for at tapeten sitter godt på underlaget. Løs tapet fjernes helt. Kalkede, og flater med løst materiale, børstes ned til fast underlag.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 180322