

Våtromsgrunn



*Tetter og beskytter veggene mot vann og fukt
Gir en halvblank overflate som skal videre overflatebehandles
Godkjent av Den Svenske Malerbransjens Våtromskontroll for våtrom*

Beckers Våtromsgrunn er grunning tiloverflater i rom som er utsatt for fukt, som dusj-, bad- og vaskerom. Våtromsgrunn, sammen med Våtromsparkel og Våtromsmaling, er en del av Beckers malingsystem som er godkjent av Den Svenske Malerbransjens Våtromskontroll for bruk i våtrom. Malingen brukes til forliming, liming og grunning av vev på gipsplater, plater beregnet til våtrom, puss og betong. Mal med Beckers våtromssystem for å få et tett sjikt som beskytter underlaget mot vann og fuktig påvirkning.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +10°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 3 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

Overflaten må være ren, tørr og godt bundet. Porøse, absorberende flater er grunnet med Våtrumsgrund tynnet 1: 1 med vann.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATE vaskes med Beckers Malervask eller passende vaskemiddel. Mattslip blanke malingsstrøk med middels sandpapir.

VINYLTAPET som er spaltbar skal rives ned. Ikke-spaltbar vinyl rengjøres for kalk, såperester og skitt, tørkes deretter ned med etanol for å fjerne gjenværende myknere. Tykke eller myke PVC-materialer skal fjernes helt.

Gips, betong og sparklede vegger, sparkles med Scotte LW eller Beckers VåtrumsSpartel (fuktresistente sparkler).

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.