

# Vinduskitt



*Ekstra holdbar  
Fester svært godt  
Myk konsistens og enkel å jobbe med*

Beckers Vinduskitt er basert på vegetabiliske oljer og brukes på glass og reparasjoner av kittfalsler før overmaling. Beckers Vinduskitt er svært holdbar og fester svært godt på glass, tre og metall. Den smidige konsistensen gjør det enkelt å jobbe med produktet når du påfører med kittkniv.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Eksteriør

VERKTØY  
Kniv

MALINGSTEMPERATUR  
Ikke under +5°C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 120 timer.

BINDEMIDDEL  
Olje

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Forberedelse av overflaten

Vask bort fett og sot fra overflaten. Skrap bort løs kitt og maling. Trehvite flater behandles med Primex Tregrunn Pluss.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Version 050522